



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ

GREVENT

ОЧИСТИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИИ

Концентрат для удаления свежих и умеренных жировых загрязнений и копоти



1:5

1:4

20 л

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Для очистки доступных поверхностей вытяжных зонтов, кожухов, съёмных жировых фильтров, керамической плитки и стойких металлических поверхностей.

РАБОЧИЕ РАСТВОРЫ

Свежие загрязнения — 1:5.

Умеренные загрязнения — 1:4.

Плотные локальные — 1:1 после пробы.

СОСТАВ

Вода очищенная >30%; анионные ПАВ <5%; неионогенные ПАВ <5%; соль ЭДТА <3%; гидроксид натрия <6%; краситель. pH концентрата: 11,5–12,5.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Приготовить раствор в прохладной воде.
2. Нанести на поверхность на 2–5 минут.
3. Не допускать высыхания.
4. Обработать щёткой или губкой.
5. Тщательно смыть водой.

На алюминии, окрашенных, оцинкованных и чувствительных поверхностях применять только после пробы на незаметном участке.

ВАЖНО

Средство не является дезинфицирующим. Застарелые многослойные отложения могут потребовать повторной обработки и механического удаления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ОСТОРОЖНО. Беречь от детей. Избегать попадания в глаза и на кожу. Использовать химически стойкие перчатки и защитные очки. Не вдыхать аэрозоль. Не смешивать с кислотами, хлорсодержащими средствами и другой химией.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Глаза: промывать водой не менее 15 минут. Кожа: снять загрязнённую одежду, промыть водой. Проглатывание: не вызывать рвоту; прополоскать рот и обратиться за медицинской помощью.

Поставщик и организация, принимающая претензии: ООО «Тернадо»
454080, Россия, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 49Б, офис 14 · +7 (499) 653-66-32

МЕСТО ДЛЯ
ШТРИХКОДА / QR